

PAVÉ VIVAÔ 6,2CM

Adapté pour :



Véhicules légers



PMR



Piétons



Types d'utilisations possibles :

Zone de stationnement

Aménagement PMR

Esplanade

Trottoir

Place publique

Terrasse

Cours d'école

Bande de drainage

Tour d'arbre

Atout spécifique :



L'équipe VIVAÔ vous accompagne pour la rédaction de vos CCTP



Solution compatible avec la loi Climat et Résilience

FORMATS DISPONIBLES SUR COMMANDE

Coloris disponibles :




Coloris sur commande :



DIDIER TOUZÉ
Jardinier en chef
Parc Oriental

« LE PAVAGE DE L'ENTRÉE DU PARC ORIENTAL EN PENTE AVEC LES PAVÉS VIVAÔ OFFRE UNE EXCELLENTE STABILITÉ ET UNE NETTETÉ REMARQUABLE À TOUS NOS VISITEURS. »



DEMANDER
UN DEVIS
EN LIGNE

CES PRODUITS SONT POSABLES EN MULTI-FORMAT ET S'ASSOCIENT ÉGALEMENT AVEC NOS BORDURES P1 ET NOS DALLES.



DONNÉES TECHNIQUES

Nous consulter pour le minimum de commande, stocks et coloris disponible.
Finition différente possible à partir de 300 m²

Référence	Viva 621	Viva 622	Viva 623
Dimensions	10 x 20 x 6,2 cm	20 x 20 x 6,2 cm	30 x 20 x 6,2 cm
Nombre de produit/m ²	50 unités	25 unités	17 unités
Poids/produit	2,3 kg	4,6 kg	6,9 kg
Poids/m ²	115 kg	115 kg	115 kg
Nombre de produits/palette	600 unités	288 unités	170 unités
Nombre de m ² /palette	12 m ²	11,52 m ²	11,52 m ²
Poids brut/palette	1440 kg	1380 kg	1200 kg

> Dimensions des palettes : 100 x 120 cm

Résistance mécanique

Classe de résistance **T5**
1 à 25 véhicules > 3,5T/jour/sens

Produit certifié

T5



Forte perméabilité

Testée selon le protocole PTV 126 (Rapport CERIB036846) :
79,55 X 10-5m/s = 7955

7955 L/S/HA

Logement supérieur au minimum requis à savoir :
5,4 X 10-5m /s = **540 l/s/ha.**

COQUILLES D'HUÎTRE RECYCLÉES : 25KG/M²



Attention aux pertes de coupe :
Elles sont d'environ 3 % pour une pose en coude ou en quinconce à joints décalés, mais grimpent à 10 % dans le cas d'une pose en chevrons.