

PAVÉ VIVAÔ 6CM

Adapté pour :



Véhicules légers



PMR



Piétons



Types d'utilisations possibles :

Zone de stationnement

Aménagement PMR

Esplanade

Trottoir

Place publique

Terrasse

Cours d'école

Bande de drainage

Tour d'arbre

Atout spécifique :




L'équipe VIVAÔ vous accompagne pour la rédaction de vos CCTP




Solution compatible avec la loi Climat et Résilience

MULTIFORMAT, IDÉAL POUR UNE POSE VARIÉE

Coloris disponibles :



Coloris sur commande :



DEMANDER
UN DEVIS
EN LIGNE



DENIS COURT
Directeur de projet
Thales

« LEUR PERFORMANCE EN MATIÈRE DE PERMÉABILITÉ EST TOUT SIMPLEMENT EXCEPTIONNELLE, TANT SUR LE PLAN TECHNIQUE QUE POUR LE CONFORT D'USAGE DE NOS COLLABORATEURS. »

CES PRODUITS SONT **POSABLES EN MULTI-FORMAT** ET S'ASSOCIENT ÉGALEMENT AVEC NOS BORDURES P1 ET NOS DALLES.

DONNÉES TECHNIQUES

Nous consulter pour le minimum de commande, stocks et coloris disponible.

Finition différente possible à partir de 300 m²

Référence	Viva 612	Viva 615	Viva 615 Multiformat
Dimensions	12 x 12 x 6 cm	15 x 15 x 6 cm	15-22.5-30 x 15 x 6 cm
Nombre de produit/m ²	70 unités	45 unités	VARIABLE
Poids/produit	1,7 kg	2,6 kg	VARIABLE
Poids/m ²	120 kg	120 kg	120 kg
Nombre de produits/palette	785 unités	504 unités	VARIABLE
Nombre de m ² /palette	12 m ²	11,34 m ²	10,44 m ²
Poids brut/palette	1300 kg	1300 kg	1252 kg

> Dimensions des palettes : 100 x 105 cm

Résistance mécanique

Classe de résistance **T5**
1 à 25 véhicules > 3,5T/jour/sens

T5

Produit certifié



Forte perméabilité

Testée selon le protocole PTV 126 (Rapport CERIBO36846) :
79,55 X 10-5m/s = 7955

7955 L/S/HA

Largement supérieur au minimum requis à savoir :
5,4 X 10-5m /s = 540 l/s/ha.

COQUILLES D'HUÎTRE RECYCLÉES : 25KG/M²



Attention aux pertes de coupe :

Elles sont d'environ 3 % pour une pose en coude ou en quinconce à joints décalés, mais grimpent à 10 % dans le cas d'une pose en chevrons.